

# Calidad

Ricardo Pérez López

IES Doñana, curso 2023/2024

Generado el 2024/01/13 a las 15:52:00

## Índice

<b>1. Documentación interna</b>	<b>2</b>
1.1. Concepto . . . . .	2
1.2. Comentarios . . . . .	2
1.3. <i>Docstrings</i> . . . . .	2
1.4. <code>pydoc</code> . . . . .	4
1.5. Estándares de codificación . . . . .	5
1.5.1. PEP 8 . . . . .	5
1.5.2. <code>pylint</code> . . . . .	5
1.5.3. <code>autopep8</code> . . . . .	6
<b>2. Depuración</b>	<b>6</b>
2.1. <code>print</code> . . . . .	6
2.2. Depuración en el IDE . . . . .	6
<b>3. Pruebas</b>	<b>6</b>
3.1. Enfoques de pruebas . . . . .	6
3.1.1. Pruebas de caja blanca . . . . .	6
3.1.2. Pruebas de caja negra . . . . .	6
3.2. Estrategias de pruebas . . . . .	6
3.2.1. Unitarias . . . . .	6
3.2.2. Funcionales . . . . .	6
3.2.3. De aceptación . . . . .	6
3.3. <code>doctest</code> . . . . .	7
3.4. <code>pytest</code> . . . . .	8
3.5. Desarrollo conducido por pruebas . . . . .	9
3.5.1. Ciclo de desarrollo . . . . .	9
3.5.2. Ventajas . . . . .	10

## 1. Documentación interna

### 1.1. Concepto

El uso apropiado de una clara disposición del texto, la inclusión de comentarios apropiados y una buena elección de los identificadores, se conoce como **documentación interna** o **autodocumentación**.

La autodocumentación no es ningún lujo superfluo; por el contrario, se considera preciso adquirir desde el principio el hábito de desarrollar programas claros y bien autodocumentados.

### 1.2. Comentarios

Recordaremos lo más importante que ya sabemos sobre los comentarios:

- Los comentarios van desde el carácter `#` hasta el final de la línea.
- Para crear comentarios de varias líneas, se puede usar una cadena encerrada entre triples comillas (`"""`).
- Deben expresar información que no sea evidente por la simple lectura del código fuente.
- No deben decir lo mismo que el código, porque entonces será un comentario *redundante* que, si no tenemos cuidado, puede acabar diciendo algo incompatible con el código si no nos preocupamos de actualizar el comentario cuando cambie el código (que lo hará).
- Deben ser los justos: ni más ni menos que los necesarios.

### 1.3. Docstrings

Una **cadena de documentación** (*docstring*) es un literal de tipo cadena que aparece como primera sentencia en un módulo o función.

Las *docstrings* son comentarios que tienen la finalidad de **documentar** el módulo o la función correspondientes.

Por convenio, las *docstrings* siempre se delimitan mediante triples dobles comillas (`"""`).

La función `help` muestran la *docstring* del objeto para el que se solicita la ayuda.

Internamente, la *docstring* se almacena en el atributo `__doc__` del objeto.

### Ejemplo

```
"""Módulo de ejemplo (ejemplo.py)."""  
  
def saluda(nombre):  
    """Devuelve un saludo.  
  
    Args:  
        nombre (str): El nombre de la persona a la que saluda.  
  
    Returns:  
        str: El saludo.
```

```
"""  
return "¡Hola, " + nombre + "!"
```

Existen dos formas distintas de *docstrings*:

- **De una sola línea (*one-line*)**: para casos muy obvios que necesiten poca explicación.
- **De varias líneas (*multi-line*)**: para casos donde se necesita una explicación más detallada.

```
>>> import ejemplo  
>>> help(ejemplo)  
Help on module ejemplo:  
  
NAME  
    ejemplo - Módulo de ejemplo (ejemplo.py).  
  
FUNCTIONS  
    saluda(nombre)  
        Devuelve un saludo.  
  
    Args:  
        nombre (str): El nombre de la persona a la que saluda.  
  
    Returns:  
        str: El saludo.  
  
FILE  
    /home/ricardo/python/ejemplo.py  
  
>>> help(ejemplo.saluda)  
Help on function saluda in module ejemplo:  
  
saluda(nombre)  
    Devuelve un saludo.  
  
    Args:  
        nombre (str): El nombre de la persona a la que saluda.  
  
    Returns:  
        str: El saludo.
```

Lo que hace básicamente la función `help(objeto)` es acceder al contenido del atributo `__doc__` del objeto y mostrarlo de forma legible.

Siempre podemos acceder directamente al atributo `__doc__` para recuperar la *docstring* original usando `objeto.__doc__`:

```
>>> import ejemplo  
>>> print(ejemplo.__doc__)  
Módulo de ejemplo (ejemplo.py).  
>>> print(ejemplo.saluda.__doc__)  
Devuelve un saludo.  
  
    Args:  
        nombre (str): El nombre de la persona a la que saluda.  
  
    Returns:  
        str: El saludo.
```

Esta información también es usada por otras herramientas de documentación externa, como [pydoc](#).

### 1.3.0.1. ¿Cuándo y cómo usar cada forma de *docstring*?

#### **Docstrings de una sola línea:**

- Más apropiada para funciones sencillas.
- Las comillas de apertura y cierre deben aparecer en la misma línea.
- No hay líneas en blanco antes o después de la *docstring*.
- Debe ser una frase acabada en punto que describa el efecto de la función («Hace esto», «Devuelve *aquello*»...).
- No debe ser una signatura, así que lo siguiente está mal:

```
def funcion(a, b):  
    """funcion(a, b) -> tuple"""
```

Esto está mejor:

```
def funcion(a, b):  
    """Hace esto y aquello, y devuelve una tupla."""
```

#### **Docstrings de varias líneas:**

- Toda la *docstring* debe ir indentada al mismo nivel que las comillas de apertura.
- La primera línea debe ser un resumen informativo y caber en 80 columnas.  
Puede ir en la misma línea que las comillas de apertura, o en la línea siguiente.
- A continuación, debe ir una línea en blanco, seguida de una descripción más detallada.
- La *docstring* de un módulo debe enumerar los elementos que exporta, con una línea resumen para cada uno.
- La *docstring* de una función debe resumir su comportamiento y documentar sus argumentos, valores de retorno, efectos laterales, excepciones que lanza y precondiciones (si tiene).

## 1.4. [pydoc](#)

El módulo [pydoc](#) es un generador automático de documentación para programas Python.

La documentación generada se puede presentar en forma de páginas de texto en la consola, enviada a un navegador web o guardada en archivos HTML.

Dicha documentación se genera a partir de los *docstrings* de los elementos que aparecen en el código fuente del programa.

La función `help` llama al sistema de ayuda en línea del intérprete interactivo, el cual usa [pydoc](#) para generar su documentación en forma de texto para la consola.

En la línea de órdenes del sistema operativo, se puede usar `pydoc` pasándole el nombre de una función, módulo o atributo:

1. Si no se indican más opciones, se visualizará en pantalla la documentación del objeto indicado:

```
$ pydoc sys
$ pydoc len
$ pydoc sys.argv
```

2. Con la opción `-w` se genera un archivo HTML:

```
$ pydoc -w ejemplo
wrote ejemplo.html
```

3. Con la opción `-b` se arranca un servidor HTTP y se abre el navegador para visualizar la documentación:

```
$ pydoc -b
Server ready at http://localhost:45373/
Server commands: [b]rowser, [q]uit
server>
```

## 1.5. Estándares de codificación

### 1.5.1. PEP 8

### 1.5.2. `pylint`

`pylint` es una herramienta que comprueba determinado tipo de errores en el código fuente de un programa Python.

Trata de asegurar que el programa se ajusta a un estándar de codificación.

Localiza determinados patrones que están mal vistos o que pueden mejorarse fácilmente.

Sugiere cambios en el código, recomienda refactorizaciones y ofrece detalles sobre la complejidad del código.

Se puede instalar o manualmente haciendo:

```
$ pip install pylint
```

También se puede instalar indirectamente a través de Visual Studio Code. Para ello:

- Instalar la extensión *Python*.
- Configurar las siguientes opciones:
- *Python* > *Linting: Enabled*: Activado
  - \* *Python* > *Linting: Pylint Enabled*: Activado

De esta forma, Visual Studio Code ejecutará `pylint` de forma automática cuando estemos editando un archivo de código fuente de Python.

Desde la consola, `pylint` se ejecuta directamente sobre un archivo `.py`:

```
$ pylint prueba.py
***** Module prueba
prueba.py:1:0: C0114: Missing module docstring (missing-module-docstring)

-----
Your code has been rated at 5.00/10 (previous run: 10.00/10, -5.00)
```

Se puede deshabilitar la comprobación de determinados *defectos* usando la opción `--disable`:

```
$ pylint --disable=missing-docstring prueba.py

-----
Your code has been rated at 10.00/10 (previous run: 5.00/10, +5.00)
```

Con la opción `--lists-msgs` se pueden consulta la lista de todos los comprobadores predefinidos.

En Visual Studio Code, se pueden establecer las opciones de arranque de `pylint` (por ejemplo, para deshabilitar ciertas comprobaciones).

Para ello, en la configuración de VS Code se cambia la opción `Python > Linting: Pylint Args`.

Por ejemplo, si queremos deshabilitar algunas comprobaciones, podemos poner lo siguiente en dicha opción:

```
--disable=invalid-name, redefined-outer-name, missing-docstring
```

### 1.5.3. `autopep8`

## 2. Depuración

### 2.1. `print`

### 2.2. Depuración en el IDE

## 3. Pruebas

### 3.1. Enfoques de pruebas

#### 3.1.1. Pruebas de caja blanca

#### 3.1.2. Pruebas de caja negra

### 3.2. Estrategias de pruebas

#### 3.2.1. Unitarias

#### 3.2.2. Funcionales

#### 3.2.3. De aceptación

### 3.3. doctest

`doctest` es una herramienta que permite realizar pruebas de forma automática sobre una función.

Para ello, se usa la *docstring* de la función.

En ella, se escribe una *simulación* de una pretendida ejecución de la función desde el intérprete interactivo de Python.

La herramienta comprueba si la salida obtenida coincide con la esperada según dicta la *docstring* de la función.

De esta forma, la *docstring* cumple dos funciones:

- Documentación de la función.
- Especificación de casos de prueba de la función.

```
# ejemplo.py
def factorial(n):
    """Devuelve el factorial de n, un número entero >= 0.

    >>> [factorial(n) for n in range(6)]
    [1, 1, 2, 6, 24, 120]
    >>> factorial(30)
    265252859812191058636308480000000
    >>> factorial(-1)
    Traceback (most recent call last):
      ...
    ValueError: n debe ser >= 0
    """

    import math
    if not n >= 0:
        raise ValueError("n debe ser >= 0")
    result = 1
    factor = 2
    while factor <= n:
        result *= factor
        factor += 1
    return result
```

```
$ python -m doctest ejemplo.py
$ python -m doctest ejemplo.py -v
Trying:
  [factorial(n) for n in range(6)]
Expecting:
  [1, 1, 2, 6, 24, 120]
ok
Trying:
  factorial(30)
Expecting:
  265252859812191058636308480000000
ok
Trying:
  factorial(-1)
Expecting:
  Traceback (most recent call last):
    ...
```

```

ValueError: n debe ser >= 0
ok
1 items had no tests:
  ejemplo
1 items passed all tests:
  3 tests in ejemplo.factorial
3 tests in 2 items.
3 passed and 0 failed.
Test passed.

```

### 3.4. pytest

`pytest` es una herramienta que permite realizar pruebas automáticas sobre una función o programa Python, pero de una manera más general que con `doctest`.

La forma más sencilla de usarla es crear una función llamada `test_<nombre>` por cada función `<nombre>` que queramos probar.

Esa función `test_<nombre>` será la encargada de probar automáticamente el funcionamiento correcto de la función `<nombre>`.

Dentro de la función `test_<nombre>`, usaremos la orden `assert` para comprobar si se cumple una determinada condición.

En caso de que no se cumpla, se entenderá que la función `<nombre>` no ha superado dicha prueba.

En Python 3, la herramienta se llama `pytest-3` y se instala mediante:

```
python $ sudo apt install python3-pytest
```

```

# test_ejemplo.py
def inc(x):
    return x + 1

def test_respuesta():
    assert inc(3) == 5

```

```

$ pytest-3
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.8.5, pytest-4.6.9, py-1.8.1, pluggy-0.13.0
rootdir: /home/ricardo/python
collected 1 item

test_ejemplo.py F [100%]

===== FAILURES =====
----- test_respuesta -----

  def test_respuesta():
>     assert inc(3) == 5
E       assert 4 == 5
E         + where 4 = inc(3)

test_ejemplo.py:7: AssertionError
===== 1 failed in 2.48 seconds =====

```



`pytest` sigue la siguiente estrategia a la hora de localizar pruebas:

- Si no se especifica ningún argumento, empieza a buscar recursivamente empezando en el directorio actual.
- En esos directorios, busca todos los archivos `test_*.py` o `*_test.py`.
- En esos archivos, localiza todas las funciones cuyo nombre empiece por `test`.

### 3.5. Desarrollo conducido por pruebas

El **desarrollo conducido por pruebas** o **TDD** (del inglés, *test-driven development*) es una práctica de ingeniería de software que agrupa otras dos prácticas:

- Escribir las pruebas primero (*test first development*).
- Refactorización (*refactoring*).

Para escribir las pruebas generalmente se utilizan **pruebas unitarias** (*unit test*).

El propósito del desarrollo guiado por pruebas es lograr un código limpio que funcione.

La idea es que los requisitos sean traducidos a pruebas, de este modo, cuando las pruebas pasen se garantizará que el software cumple con los requisitos que se han establecido.

#### 3.5.1. Ciclo de desarrollo

En primer lugar se debe definir una lista de requisitos y después se ejecuta el siguiente ciclo:

1. **Elegir un requisito:** Se elige el que nos dará mayor conocimiento del problema y que además sea fácilmente implementable.
2. **Escribir una prueba:** Se comienza escribiendo una prueba para el requisito, para lo cual el programador debe entender claramente las especificaciones de la funcionalidad a implementar.
3. **Verificar que la prueba falla:** Si la prueba no falla es porque el requisito ya estaba implementado o porque la prueba es errónea.
4. **Escribir la implementación:** Se escribe el código más sencillo que haga que la prueba funcione.
5. **Ejecutar las pruebas automatizadas:** Se verifica si todo el conjunto de pruebas se pasa correctamente.
6. **Refactorizar:** Se modifica el código para hacerlo más mantenible con cuidado de que sigan pasando todas las pruebas.
7. **Actualizar la lista de requisitos:** Se tacha el requisito implementado y se agregan otros nuevos si hace falta.

Todo este ciclo se resume en que, por cada requisito, hay que hacer:

1. **Rojo:** el test falla
2. **Verde:** se pasa el test
3. **Refactorizar:** se mejora el código

### 3.5.2. Ventajas